

自主基準表：

(1/2)

製品	自主基準	項目	基準内容
全製品	製品環境 アセスメント	自主基準評価	自主基準の満足度を定量的に評価し、製品環境アセスメントで 90 点以上
半 導 体 試 験 装 置	省エネルギー、 省資源化設計	省エネ化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの平均電力値は、従来製品と比べて 20% 以上削減
		部材削減	単位性能 <sup>*1</sup> 当りのプリント基板総面積、または総質量は、従来製品と比べて 10% 以上削減
		小型化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの体積は、従来製品と比べて 10% 以上削減
	有害物質の排除 (グリーン調達)	禁止物質の排除	製品の構成部材(部品、材料、副資材)には使用禁止物質 15 物質群を含有、及び使用していないこと。但し、鉛はんだ実装と RoHS 指令における適用除外を除く。また、鉛はんだめっき部品は全体使用部品品種の 5% 未満とする。
	リサイクル設計	廃棄情報開示	廃棄処理に注意が必要な部位は、情報提供できる。
		リサイクル容易性	製品に使用する自社設計のプラスチック部品類は 90% 以上が再資源可能、各部位の 90% 以上は一般工具で解体可能、バッテリーパック類はリサイクルマークがある。
ダイ ナ ミ ック テ ス ト ハ ド ラ	省エネルギー、 省資源化設計	省エネ化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの平均電力値は、従来製品と比べて 10% 以上削減
		部材削減	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの総質量は、従来製品と比べて 10% 以上削減
		小型化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの体積は、従来製品と比べて 10% 以上削減
	有害物質の排除 (グリーン調達)	禁止物質の排除	製品の構成部材(部品、材料、副資材)には使用禁止物質 15 物質群を含有、及び使用していないこと。但し、鉛はんだ実装と RoHS 指令における適用除外を除く。また、鉛はんだめっき部品は全体使用部品品種の 5% 未満とする。
	リサイクル設計	廃棄情報開示	廃棄処理に注意が必要な部位は、情報提供できる。
		リサイクル容易性	製品に使用する自社設計のプラスチック部品類は 90% 以上が再資源可能、各部位の 90% 以上は一般工具で解体可能、バッテリーパック類はリサイクルマークがある。

\* 1: 単位性能は新製品と旧製品の性能比(新旧の性能比較は周波数、測定ピン数、UPHなど)

\* 2: 使用禁止 15 物質は JIG-101A (Joint Industry Guide) で定めたレベル A の 15 物質

自主基準表

(2/2)

製品	自主基準	項目	基準内容
電子計測器 光センシング	省エネルギー、 省資源化設計	省エネ化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの平均電力値は、従来製品と比べて10%以上削減
		部材削減	単位性能 <sup>*1</sup> 当りのプリント基板総面積、または総質量は、従来製品と比べて10%以上削減
		小型化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの体積は、従来製品と比べて10%以上削減
	有害物質の排除 (グリーン調達)	禁止物質の排除	製品の構成部材(部品、材料、副資材)には使用禁止物質15物質群を含有、及び使用していないこと。但し、鉛はんだ実装と RoHS 指令における適用除外を除く。また、鉛はんだめっき部品は全体使用部品品種の5%未満とする。
		リサイクル設計	廃棄情報開示
			リサイクル容易性
EPR 露光装置	省エネルギー、 省資源化設計	省エネ化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの平均電力値は、従来製品と比べて10%以上削減
		部材削減	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの総質量は、従来製品と比べて10%以上削減
		小型化	単位性能 <sup>*1</sup> 当りの体積は、従来製品と比べて10%以上削減
	有害物質の排除 (グリーン調達)	禁止物質の排除	製品の構成部材(部品、材料、副資材)には使用禁止物質15物質群を含有、及び使用していないこと。但し、鉛はんだ実装と RoHS 指令における適用除外を除く。また、鉛はんだめっき部品は全体使用部品品種の5%未満とする。
		リサイクル設計	廃棄情報開示
			リサイクル容易性

\*1: 単位性能は新製品と旧製品の性能比(新旧の性能比較は周波数、測定ピン数、UPHなど)

\*2: 使用禁止15物質は JIG-101A (Joint Industry Guide) で定めたレベル A の15物質

2008年11月1日(初版)

2009年10月1日(二版)